



瑞旭真空
RX系列标准型
RX Series Standard

台湾瑞旭真空设备有限公司

TAIWANG RUIXU VACUUM EQUIPMENT CO., LTD

平阳瑞旭真空设备有限公司

PINGYANG RUIXU VACUUM EQUIPMENT CO., LTD



Rx60



Rx80

超低噪音

安全环保

使用寿命长

型号说明

型号	RX60-V-03	RX60-VB-03	RX80-V-03	RX80-VB-03
流量(m ² /h)	58	58	72	72
最大正压(kpa)		60		60
最大负压(kpa)	90	60	90	60
电机功率(kw)	3	3	3	3
转速(rpm)	1410	1410	1410	1410
噪音等级dB (A)	70	75	74	76
长度 (mm)	720	720	720	720
宽度 (mm)	350	350	350	350
宽度 (mm)	360	360	360	360
重量 (kg)	72	72	74	74
人口螺丝 (寸)	1"	1"	1"	1"



瑞旭真空
RX 系列标准型
RX Series Standard

台湾瑞旭真空设备有限公司

TAIWANG RUIXU VACUUM EQUIPMENT CO., LTD

平阳瑞旭真空设备有限公司

PINGYANG RUIXU VACUUM EQUIPMENT CO., LTD

Rx60 Rx80 系列真空泵

产品概述

瑞旭旋片式真空泵，采用变容积泵原理设计，自润滑，风冷式，整机综合性能优异，是一种经济，可靠，耐用，适用范围广的基本真空获得设备。配以不同类型的附件后该系列产品可应用于工业生产的各个领域。该系列产品选用高品质关键的套件，运用先进的加工装配工艺，确保产品的可靠性。

特点及用途

1. 结构简单紧凑，同等排气量产品中体积较小，重量轻适合各类机器配套。
2. 风冷型，无需配置冷却水系统。
3. 百分百无油，可长期连续工作，免维护。
4. 安全，环保，噪音低，排气洁净。
5. 具备抽除少量水蒸汽能力。
6. 安装维护操作简单，运行成本低廉。

地址：浙江省平阳县万全镇郑楼创业路14号

电话/Tel: 0577-58189636

邮箱/E-mail: xs@ruixuzk.com

传真/Fax: 0577-58189634

13906876978 (金先生)

网址/Http: www.ruixuzk.com